



Ošetrujúca sada na okná

- Pflege-Set für Fenster -


Pre lakované a lazúrované drevené okná

Dostupnosť	
Počet kusov na palete	500
Balenie	
Druh balenia	sada v kartóne
Kód obalu	01
Číslo výrobku	2745
Sada obsahuje: 250 ml čistič, 250 ml balzam a 2 handričky	

Spotreba Cca 5-10 ml/m² na jeden náter



Oblasti použitia ■ Starostlivosť o lakované a lazúrované okná



Vlastnosti výrobku ■ Pravidelné používanie pomáha predĺžiť renovačné intervaly a životnosť povrchov
■ Osviežuje farebný efekt/lesk
■ Dodatočná ochrana pred poveternostnými vplyvmi


Informácie o výrobku

Spojivo	Akrylát
Hustota (20 °C)	Cca 1,01 g/ cm ³ (2743 čistič) Cca 1,04 g/cm ³ (2744 ošetrujúci balzam)
Zápach	Charakteristický (2743 čistič) Mierny (2744 ošetrujúci balzam)

Uvedené hodnoty sú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

Spracovanie

■ Podmienky pri spracovaní
Teplota materiálu a okolí min. +15 °C do max. +25 °C.



Pred použitím potraсте.



Bavlnenú handričku nechajte nasiaknúť čističom a plochu vyčistite, zabráňte intenzívnemu treniu (škrabaniu) lakovaných plôch.

Nechajte asi 30 minút schnúť.

Pomocou druhej špeciálnej handričky naneste ošetrujúci balzam Pfllegebalsam vo výdatnej rovnomernej vrstve v smere zľava doprava alebo zhora dole.

Nerobte ďalšie leštenie alebo drhnutie povrchu.

Upozornenie pri spracovaní



Čerstvo ošetrené plochy chráňte pred nárazovým dažďom, vetrom, slnečným žiarením a pred kondenzáciou vody.

Nepoužívajte na priamo oslnených miestach alebo zahrievaných plochách.

Nepoužívajte pri teplote pod 15 °C.

Používajte iba špeciálne obrúsky k ošetrovaniu, ktoré sú v balíku.

Všetky materiály, ktoré nie sú vyrobené z dreva (napr. kovanie, sklo, kľučky dverí atď.) sa nesmú dostať do kontaktu s čistiacim prostriedkom, alebo ich okamžite starostlivo očistite vodou.

■ Schnutie

Cca 30 minút


Hodnoty overené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relatívna vlhkosť vzduchu

Pri nižších teplotách, vyššej vlhkosti vzduchu alebo prekročení max. hrúbky vrstvy sa môže proces schnutia výrazne spomaliť.

■ Riedenie

Prípravený k aplikácii

Skladovanie



Skladujte v uzatvorených originálnych obaloch, v chlade a chránené pred mrazom, trvanlivosť min. 24 mesiacov.

Bezpečnosť

Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.

Likvidácia

Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

Obsah VOC podľa smernice Decopaint (2004/42/EG)

ošetrujúci balzam na okná:

EÚ limitná hodnota pre tieto výrobky (Kat. A/e): max. 130 g/l (2010).

Tento výrobok obsahuje < 130 g/l VOC.

VOC	
Kat.	A/e
2010:	130g/l
max.:	130g/l

Upozorňujeme na to, že hore uvedené údaje/dáta boli stanovené v praxi, resp. v laboratóriu určené v laboratóriu ako orientačné hodnoty, a preto sú v zásade nezáväzná.

Tieto údaje predstavujú iba všeobecné pokyny a popisujú naše výrobky a informujú o ich použití a spracovaní. Prítom je nutné vziať do úvahy,

že na základe rozdielnosti a mnohostrannosti daných pracovných podmienok, použitých materiálov a stavieb nie je možné prirodzene zaznamenať všetky individuálne prípady. Preto v prípade pochybností doporučujeme urobiť skúšku alebo sa nás opýtať. Pokiaľ sme sa písomne nezaručili za špecifickú vhodnosť alebo vlastnosti produktov k zmluvne určenému účelu,

je technické poradenstvo v oblasti použitia alebo inštrukcií, aj keď ju poskytujeme podľa najlepšieho svedomia, každopádne nezáväzná. Inak platia naše Všeobecné predajné a dodacie podmienky.

Aktualizované vydanie tohoto Technického listu nahradzuje posledné vydanie Technického listu.