

## Technický list

# 38055-0-0000 PURIDUR® -HÄRTER PRIMO-RAPIDO

## Technické údaje

Úroveň lesku:

0 = žiadny \*

Odtieň: Bezfarebný - Votteler - 0000

Hustota: 0,980 - 1 000 g / ml pri 20 ° C

Stabilita pri skladovaní v pôvodnom zapečatenom obale: 09 mesiacov pri 20 ° C

\* = Úrovne lesku sa určujú podľa štandardizovaných postupov. Stupeň lesku závisí od použitého množstva, spôsobu nanášania, podmienok sušenia a typu nosného materiálu.

## Spracovanie

Izbová teplota: 20 až 25 ° C

Optimálna vlhkosť: 45 až 65%

Teplota materiálu: 20 až 25 ° C

Čistiace riedidlo: 19995-0-0000 - Riedidlo na farbu pre NC a Shee

## Ďalšie informácie

V prípade zneškodnenia používajte iba čísla kódov odpadu, ktoré boli dohodnuté so zodpovedným orgánom pre odpady. Predajné jednotky 2 000 kg 3 litrová plochá plechovka

## Bezpečnosť

Dodržiavajte prosím informácie na karte bezpečnostných údajov a na štítku.

Vhodnosť materiálu musí byť skontrolovaná spracovateľom s ohľadom na jeho požiadavky, pokiaľ ide o kvalitu, farbu atď., Napríklad pomocou skúšobného zafarbenia a / alebo skúšobného náteru. Vyššie uvedené informácie sú typickými údajmi o produkte bez poznámky k špecifikácii. Vychádzajú z našich testov a skúseností. Informácie ďalej nepredstavujú žiadnu záruku vlastností, a preto nepredstavujú zmluvne dohodnutú kvalitu produktu. Informácie tiež nevyžadujú úplnosť a sú poskytované bez záruky. Obsah tohto opisu produktu sa môže zmeniť z dôvodu ďalších znalostí. Vyhradzujeme si preto právo tento popis produktu kedykoľvek zmeniť a zodpovedajúcim spôsobom o tom informovať našich zmluvných partnerov. Každý nový popis produktu nahrádza predchádzajúci popis produktu.