

Technický list

38080-0-0000 PURIDUR-HÄRTER

Popis produktu

Svetlostála zložka tvrdidla pre laky PURIDUR.

Oblasť použitia

MDF materiály, drevo a iné materiály na báze dreva

Technické údaje

Úroveň lesku 0 = žiadna*

Bezfarebné Votteler - 0000

Hustota 0,935 - 0,955 g/ml pri 20 °C

Stabilita skladovania s originál zapečateným kontajnerom 06 mesiacov pri 20 °C

Odporúčané stránky

teplota skladovania -10 - 30 °C

* = Úrovne lesku sú stanovené podľa štandardizovaných postupov. Stránka

závisí od množstva aplikácie, spôsobu aplikácie spôsob aplikácie, podmienky sušenia a typ podkladu. nosný materiál.

Spracovanie

Optimálna teplota miestnosti 20 až 25 °C

Optimálna vlhkosť vzduchu 45 až 65 %.

Teplota materiálu 20 až 25 °C

Reinigungsverdünnung 19995-0-0000

Všeobecné informácie

Po otvorení nádoby tesne uzavrite. Prosím, dodržiavajte: Dátový list PUR Združenia pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnávateľovi ZH 1/34



Technický list

38080-0-0000 PURIDUR-HÄRTER

Likvidácia

V prípade likvidácie použite iba čísla kódov odpadov, ktoré boli kódové čísla odpadov dohodnuté so zodpovedným orgánom pre odpady.

Predajné jednotky

25,000 kg 30 litrov hobbock

1 000 kg 1 litrová plechovka

3 000 kg 3 l vedro so zatlačacím vekom

Bezpečnosť

Dodržiavajte pokyny uvedené v karte bezpečnostných údajov a na etikete.

Ďalšie informácie

Používajte len na komerčné a priemyselné aplikácie.

Dátum poslednej úpravy 20.08.2015

