

171710 - R15 CONV.RE INDUSTRIALE I/E**1.1. Identifikátor produktu**

Kód: 171710
Názov: R15 CONV.RE INDUSTRIALE I/E

1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

Popis/Použitie: Smalto sintetico RE lucido.

1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

Meno firmy: SESTRIERE VERNICI SRL
Adresa: VIA QUARTO 11
Miesto a Štát: 10042 NICHELINO (TORINO)
ITALIA
tel. 011.625562
fax 011.6800835

e-mail kompetentnej osoby
osoba zodpovedná za bezpečnostný list: info@sestrierevernici.com

Adresa zodpovedného pracovníka: SESTRIERE VERNICI SRL

1.4. Núdzové telefónne číslo

V prípade potreby naliehavých informácií sa
obrate na.

011625562 (dal Lun al Ven - dalle 8:00 alle 12:00 dalle 13:00 alle 17:30)
CAVp "Osp. Pediatrico Bambino Gesù" - Roma - 06 68593726
Az. Osp. Univ. Foggia - Foggia - 0881-732326
Az. Osp. "A. Cardarelli" - Napoli - 081-7472870
CAV Policlinico "Umberto" - Roma - 06-49978000
CAV Policlinico "A. Gemelli" - Roma - 06-3054343
Az. Osp. "Careggi" U.O. Tossicologia Medica - Firenze - 055-7947819
CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica - Pavia - 0382-24444
Osp. Niguarda Ca' Granda - Milano - 02-66101029
Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXII - Bergamo - 800883300

Symboly nebezpečnosti: Xn

R vety: 10-20/21-38-43-52/53

Označenie nebezpečenstva v zmysle smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES v znení neskorších zmien a doplnkov.

ŠKODLIVÝXn

R10
R20/21
R38
R43
R52/53

S16
S23
S24/25

SESTRIERE VERNICI SRL				Revízia č. Dátum revízie Vytlačené dňa 31/07/2019 Strana č. 2 / 8		SK
171710 - R15 CONV.RE INDUSTRIALE I/E						
... / >>						
S29 S36/37						
XYLEN (ZMES IZOMÉROV) acidi resinici e acidi di colofonia,maleated,esteri con glicerolo						
Informácie nie sú k dispozícii						
3.1. Látky						
Irelevantná informácia						
3.2. Zmesi						
Obsahuje:						
Označenie	Konc. %	Klasifikácia 67/548/CEE				
XYLEN (ZMES IZOMÉROV)						
CAS	1330-20-7	32,5 - 35	R10, Xn R20/21, Xn R65, Xi R38, C	Flam. Liq. 3 H226, Acute Tox. 4 H332, Acute Tox. 4 H312, Asp. Tox. 1 H304, Skin Irrit. 2 H315, C		
CE	215-535-7					
INDEX	601-022-00-9					
	01-2119488216-32					
acidi resinici e acidi di colofonia,maleated,esteri con glicerolo						
CAS	94581-16-5	5 - 6	Xi R36, Xi R43	Eye Irrit. 2 H319, Skin Sens. 1 H317		
CE	305-515-7					
INDEX	-					
	01-2119488167-27					
2-BUTOXYETANOL						
CAS	111-76-2	1,5 - 2	Xn R20/21/22, Xi R36/38	Acute Tox. 4 H332, Acute Tox. 4 H312, Acute Tox. 4 H302, Eye Irrit. 2 H319, Skin Irrit. 2 H315		
CE	203-905-0					
INDEX	603-014-00-0					
	01-2119475108-36					
ŤAŽKÁ FRAKCIA ROPY DESULFUROVANÁ VODÍKOM (NAFTA (ROPNÁ), ŤAŽKÁ FRAKCIA ODSÍROVANIA VODÍKOM)						
CAS	64742-82-1	0,6 - 0,7	R10, R66, R67, Xn R65, N R51/53, H P	Flam. Liq. 3 H226, Asp. Tox. 1 H304, STOT SE 3 H336, Aquatic Chronic 2 H411, EUH066, H P		
CE	265-185-4					
INDEX	649-330-00-2					
	01-2119458049-33					
ragia minerale						
CAS	-	0,5 - 0,6	R10, R66, R67, N R51/53, H P	Flam. Liq. 3 H226, STOT SE 3 H336, Aquatic Chronic 2 H411, EUH066		
CE	919-446-0					
INDEX	-					
	01-2119458049-33					
NAFTA (ROPNÁ), ŤAŽKA, ODSÍRENÁ						
CAS	64742-95-6	0,5 - 0,6	R10, R66, R67, Xn R65, Xi R37, N R51/53, H P	Flam. Liq. 3 H226, Asp. Tox. 1 H304, STOT SE 3 H335, STOT SE 3 H336, Aquatic Chronic 2 H411, EUH066, H P		
CE	265-199-0					
INDEX	649-356-00-4					
	01-2119455851-35					
acidi grassi, ramificati C6-19, sali di zinco						
CAS	68551-44-0	0,35 - 0,4	Xi R38, N R51/53	Skin Irrit. 2 H315, Aquatic Chronic 2 H411		
CE	271-378-4					
INDEX	-					
	31 maggio 2018					
cobalto bis (2-ethylhexanoate)						
CAS	136-52-7	0,2 - 0,25	Xn R22, Xn R62, Xi R38, Xi R43, N R50/53	Repr. 2 H361f, Acute Tox. 4 H302, Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 1 H317, Aquatic Acute 1 H400, Aquatic Chronic 1 H410		
CE	205-250-6					
INDEX	-					
	31 maggio 2018					
T+ = Veľmi Jedovatý(T+), T = Jedovatý(T), Xn = Škodlivý(Xn), C = Žieravý(C), Xi = Dráždivý(Xi), O = Oxidujúci(O), E = Výbušný(E), F+ = Mimoriadne Horľavý(F+), F = Veľmi Horľavý(F), N = Nebezpečný pre Životné Prostredie(N)						
EPY 9.2 - SDS 1004.9						

171710 - R15 CONV.RE INDUSTRIALE I/E

4.1. Opis opatrení prvej pomoci

OČI: Vyberte prípadné kontaktné šošovky. Ihneď vyplachujte hojným množstvom vody po dobu aspoň 15 minút; viečka držte dobre otvorené.

Ak ťažkosti neustupujú, poraďte sa s lekárom.

POKOŽKA: Zoblíčiť znečistený odev. Okamžite sa umyť veľkým množstvom vody. Ak podráždenie neustúpi, poraďte sa s lekárom. Vyprať oddelene znečistený odev pred novým použitím.

VDÝCHNUTIE: Vyvieť postihnutú osobu na čerstvý vzduch. Ak je dýchanie namáhavé, ihneď privolajte lekára.

POŽITIE Neodkladne sa poraďte s lekárom. Vyvolajte zvracanie len na základe odporúčenia lekára. Nepodávať nič ústami, pokiaľ je osoba v bezvedomí a pokiaľ to nebolo výslovne povolené lekárom.

4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

Symptómy a prejavy vzniknuté následkom pôsobenia obsiahnutých látok, podľa údajov v oddieli 11.

4.3. Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrovania**5.1. Hasiace prostriedky**

VHODNÉ PROSTRIEDKY HASENIA

Hasiace prostriedky: snehový, penový, práškový. Ak sa pri úniku a vylíatí produkt nezapálil, možno použiť vodný aerosol na rozptýlenie zápalných výparov a ochranu osôb, ktoré pracujú na zastavení úniku.

NEVHODNÉ PROSTRIEDKY HASENIA

Nepoužívať prúd vody. Voda nie je účinná na zastavenie požiaru, ale predsa len môže byť použitá na ochladenie uzavretých nádob vystavených plameňu, čím sa zabráni prasknutiu a vybuchnutiu.

5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi

POVINNOSTI PRI VYSTAVENÍ POŽIARU

Pri vystavení nádob ohňu sa môže tvoriť pretlak s nebezpečenstvom výbuchu. Vyhnúť sa vdychovaniu produktov spaľovania.

5.3. Rady pre požiarnikov

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Nádoby ochladiť prúdom vody, aby sa zabránilo rozkladu výrobku a tvorbe látok potenciálne nebezpečných pre zdravie. Vždy mať oblečený kompletný ochranný nehorľavý odev. Uschovajte vodu po hasení, ktorá nemôže byť odvedená do povrchových vôd. Odstrániť kontaminovanú vodu, ktorá bola použitá na hasenie a zvyšky požiaru v súlade s platnými normami.

VYBAVENIE

Normálne pomôcky pre hasenie požiarov, ako dýchací prístroj na stlačený vzduch s otvoreným okruhom (EN 137), ohňuvzdorná kombinéza (EN469), ohňuvzdorné rukavice (EN 659) a hasičské čizmy (HO A29 alebo A30).

6.4. Odkaz na iné oddiely

Skladovať ďaleko od zdrojov tepla, iskier a otvoreného ohňa, nefajčíte, nepoužívajte zápalky, alebo zapaľovače. Pokiaľ nie je zaistené potrebné vetranie, pary sa môžu hromadiť nad podlahou a vznietiť sa aj v prípade vzdialeného zdroja s hroziacim nebezpečenstvom návratu plameňa. Zamedziť akumulácii elektrostatických výbojov. Pri práci nekonzumujte potraviny ani alkohol a nefajčíte. Kontaminovaný odev a ochranné prostriedky si pred vstupom do priestorov určených na stravovanie vyzlečte. Zabráňte preniknutiu produktu do životného prostredia.

Skladovať len v pôvodnej nádobe. Skladujte na chladnom a dobre vetranom mieste; skladujte mimo dosah zdrojov tepla, otvoreného plameňa, iskier a iných zdrojov vznietenia. Nádoby neuskladňujte v blízkosti prípadných nekompatibilných materiálov; overte podľa oddielu 10.

171710 - R15 CONV.RE INDUSTRIALE I/E

... / >>

7.3. Špecifické konečné použitie, resp. použitia

Informácie nie sú k dispozícii

8.1. Kontrolné parametre

Názov	Štát	TWA/8h mg/m3	ppm	STEL/15min mg/m3	ppm	
TLV-ACGIH			100	XYLEN (ZMES ZOMÉROV)		POKOŽKA
MAK	A	221	50	442	100	POKOŽKA
TLV	B		50		100	POKOŽKA
OEL	BG	221		442		POKOŽKA
TLV	CY	221	50	442	100	POKOŽKA
TLV	CZ	200		400		POKOŽKA
MAK	D		100		200	POKOŽKA
VLA	E		50		100	POKOŽKA
TLV	EST	200	50	450	100	POKOŽKA
OEL	EU	221	50	442	100	POKOŽKA
VLEP	F	221	50	442	100	POKOŽKA
TLV	GR	435	100	650	150	POKOŽKA
AK	H	221		442		POKOŽKA
MDK	HR	440	100	655	150	POKOŽKA
OEL	IRL		50		100	POKOŽKA
TLV	N		25			POKOŽKA
MAC	NL		50			POKOŽKA
NDS	PL	100		350		POKOŽKA
TLV	S		50		100	POKOŽKA
NPHV	SK	221	50	442		POKOŽKA
TLV	SLO	221	50			POKOŽKA
TLV	TR	221	50	442	100	POKOŽKA
WEL	UK		50		100	POKOŽKA
TLV-ACGIH			20	2-BUTOXYETANOL		POKOŽKA
MAK	A	98	20	200	40	POKOŽKA
TLV	B		20		50	POKOŽKA
OEL	BG	98		246		POKOŽKA
TLV	CH	49	10	98	20	POKOŽKA
TLV	CY	98	20	246	50	POKOŽKA
TLV	CZ	100		200		POKOŽKA
MAK	D		20		80	POKOŽKA
TLV	DK	98	20			POKOŽKA
VLA	E		20		50	POKOŽKA
TLV	EST	50	10	100	20	POKOŽKA
OEL	EU	98	20	246	50	POKOŽKA
VLEP	F	9,8	2	147,6	30	POKOŽKA
TLV	GR	120	25			POKOŽKA
AK	H	98		246		POKOŽKA
MDK	HR	25	5			POKOŽKA
OEL	IRL		20		50	POKOŽKA
RV	LT	98	20	246	50	POKOŽKA
TLV	N		10			POKOŽKA
MAC	NL		20		40	POKOŽKA
TLV	S		10		20	POKOŽKA
NPHV	SK	98	20	246		POKOŽKA
TLV	SLO	20	2,5			POKOŽKA
TLV	TR	98	20	246	50	POKOŽKA
WEL	UK		25		50	POKOŽKA

8.2. Kontroly expozície

Je odporúčané použiť vhodné technické opatrenia, ktoré musia byť vždy v prioritnom rešpekte ochranných zariadení a protekcií ľudí, zabezpečiť dobrú ventiláciu na pracovnom mieste prostredníctvom vhodnej lokálnej aspirácie. Prostriedky na osobnú ochranu musia byť v zhode s doleuvodenými platnými normami.

OCHRANA RÚK

Zabezpečte ochranu rúk používaním pracovných rukavíc kategórie III (ref. smernica 89/686/EHS a norma EN 374) z PVA, butylov, fluoroelastomérov a ekvivalentných materiálov. Pri definitívnom rozhodnutí pre materiál, z ktorého by mali byť zhotovené pracovné rukavice

171710 - R15 CONV.RE INDUSTRIALE I/E

... / >>

sa musí zväziť: degradácia, čas opotrebovania a prípustnosť. Pokiaľ sa rezistencia rukavíc nedá stanoviť, musí byť overená ešte pred použitím. Životnosť rukavíc závisí od dĺžky doby vystavenia pôsobenia produktu.

OCHRANA OČÍ

Používajte hermetické ochranné okuliare (ref. norma EN 166).

OCHRANA KOŽE

Používajte pracovný odev s dlhým rukávom a pracovnú ochrannú obuv kategórie II (ref. smernica 89/686/EHS a norma EN ISO 20344). Po vyzlečení odevu sa umyte vodou a mydlom.

OCHRANA DÝCHACÍCH CIEST

Pri prekročení medznej hodnoty pre dennú expozíciu na pracovisku u jednej alebo viacerých substancií či zložiek prípravku, ktoré stanoví oddelenie pre bezpečnosť pri práci, používajte masku s filtrom typu A alebo univerzálnu masku. Triedu (1, 2 alebo 3) zvolte na základe medznej koncentrácie pre používanie (ref. norma EN 14387).

Ak chýbajú technické opatrenia na obmedzenie expozície pracovníka, je povinné používanie ochranných prostriedkov dýchacích ciest, ako sú masky vyššie uvedeného typu. Akokoľvek, masky poskytujú ochranu len do určitého stupňa.

Ak je uvažovaná látka bez zápachu alebo ak je jej prahová hodnota pachu vyššia než príslušný expozičný limit, alebo v núdzovej situácii, čiže ak expozičné hladiny nie sú známe alebo ak je koncentrácia kyslíka na pracovisku nižšia než 17% objemových percent, používajte respiračný prístroj na stlačený vzduch s otvoreným okruhom (ref. norma EN 137) alebo respiračný prístroj s vonkajším príivodom vzduchu, ktorý sa používa s celotvárovou maskou, polmaskou alebo s náuskom (ref. norma EN 138).

Zabezpečiť systém na výplach očí a pohotovostnú sprchu.

9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

Fyzikálny stav	kvapalina
Farba	Liquido viscoso opaco del colore indicato
Zápach	charakteristický
Prahová hodnota zápachu	Nie je k dispozícii
pH	Nie je k dispozícii
Teplota topenia / tuhnutia	Nie je k dispozícii
Počiatočná teplota varu	Nie je k dispozícii
Destilačný rozsah	Nie je k dispozícii
Teplota vzplanutia	23 °C
Rýchlosť odparovania	Nie je k dispozícii
Horľavosť (tuhá látka, plyn)	Nie je k dispozícii
Dolná hranica zápalnosti	Nie je k dispozícii
Horná hranica zápalnosti	Nie je k dispozícii
Dolná hranica výbušnosti	Nie je k dispozícii
Horná hranica výbušnosti	Nie je k dispozícii
Tlak pár	Nie je k dispozícii
Hustota pár	Nie je k dispozícii
Relatívna hustota	1,15 Kg/l
Rozpustnosť	Nie je k dispozícii
Teplota samovznietenia	Nie je k dispozícii
Teplota rozkladu	Nie je k dispozícii
Viskozita viskozita	Nie je k dispozícii
Rozdeľovací koeficient: n-oktanol/voda	Nie je k dispozícii

9.2. Iné informácie

Zbytková sušina	60,49 %		
VOC (Smernica 2010/75/CE) :	38,64 %	- 444,31	g/liter
VOC (prchavý uhlík) :	33,63 %	- 386,75	g/liter

10.1. Reaktivita

Za normálnych podmienok použitia neexistuje mimoriadne nebezpečenstvo reakcie s inými látkami.

10.2. Chemická stabilita

Látka je stabilná v normálnych podmienkach použitia a skladovania.

10.3. Možnosť nebezpečných reakcií

škodlivé Pary môžu tvoriť výbušné zmesi so vzduchom.

171710 - R15 CONV.RE INDUSTRIALE I/E

... / >>

10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

Zabráňte prehriatiu. Zamedziť akumulácii elektrostatických výbojov. Vyhnite sa všetkým zápalným zdrojom.

10.5. Nekompatibilné materiály

Informácie nie sú k dispozícii

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Pri tepelnom rozklade alebo v prípade požiaru sa môžu uvoľniť zdraviu škodlivé plyny.

11.1. Informácie o toxikologických účinkoch

XYLEN (ZMES IZOMÉROV)

3523 mg/kg (Oral):

4350 mg/kg (Oral):

6350 mg/kg (Inhalation):

2-BUTOXYETANOL

600 mg/kg (Oral):

2,21 mg/kg (Inhalation):

acidi resinici e acidi di colofonia, maleated, esteri con glicerolo

> 5000 mg/kg (Oral):

12.1. Toxicita

Informácie nie sú k dispozícii

12.2. Perzistencia a degradovateľnosť

Informácie nie sú k dispozícii

12.3. Bioakumulačný potenciál

Informácie nie sú k dispozícii

12.4. Mobilita v pôde

Informácie nie sú k dispozícii

12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB

Informácie nie sú k dispozícii

12.6. Iné nepriaznivé účinky

Informácie nie sú k dispozícii

13.1. Metódy spracovania odpadu

Ak je to možné, znovu použiť. Zvyšky výrobku sa považujú za špeciálne nebezpečný odpad. Nebezpečnosť odpadov, ktoré tento výrobok sčasti obsahujú musí byť stanovená na základe platných legislatívnych predpisov.

Likvidácia musí podliehať oprávneným združeniam v zmysle platných národných, prípadne miestnych predpisov.

KONTAMINOVANE OBALY

Kontaminované obaly musia byť zaslané na rekuperáciu alebo likvidáciu v zmysle národných noriem správy odpadov.

Preprava musí byť vykonaná len s pomocou vozidiel s povolením prevážať nebezpečné veci podľa platných predpisov dohody ADR a príslušných národných smerníc.

Preprava musí byť prevedená v pôvodných obaloch a v obaloch, ktoré sú vyrobené z odolných materiálov proti pôsobeniu obsiahnutých

171710 - R15 CONV.RE INDUSTRIALE I/E

látok a nevyvíja s nimi nebezpečné reakcie. Pracovníci zodpovedný za nakládku a vykládku nebezpečných vecí musí prejsť zodpovedajúcim školením o nebezpečiach hroziacich zo strany tejto látky a o prípadných postupoch v prípade núdzových situácií.

Diaľničná alebo železničná preprava:

Trieda ADR/RID: 3 UN: 1263
Obalová skupina: III
Bezpečnostná značka: 3
HIN - Kemler: 30
Limited Quantities: 5 L
Kód pre obmedzenie prepravy tunelmi: (D/E)
Technické meno: PAINT or PAINT RELATED MATERIAL
Zvláštne ustanovenie: 640E



Námorná doprava:

Trieda IMO: 3 UN: 1263
Obalová skupina: III
Bezpečnostná značka: 3
EMS: F-E
Marine Pollutant: NO
Správny prepravný názov: PAINT or PAINT RELATED MATERIAL

Letecká doprava:

IATA: 3 UN: 1263
Obalová skupina: III
Bezpečnostná značka: 3
Náklad:
Inštrukcie pre balenie : 366 Maximálne množstvo: 220 L
Pas.:
Inštrukcie pre balenie : 355 Maximálne množstvo: 60 L
Zvláštne inštrukcie: A3, A72
Správny prepravný názov: PAINT or PAINT RELATED MATERIAL

15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia

Kategória Seveso 6

Obmedzenia pre produkt alebo látku, ktoré obsahuje, podľa prílohy XVII nariadenia ES 1907/2006

Produkt

Bod 3 - 40

Obsahované látky

Látky uvedené na Candidate List (Art. 59 REACH)

žiadna

Látky vyžadujúce povolenie (Príloha XIV REACH)

žiadna

Hygienické kontroly

Pracovníci vystavení pôsobeniu tejto chemickej látky sa nemusia podrobiť lekárske prehladkam za predpokladu, že sú k dispozícii údaje o hodnotení nebezpečenstva, ktoré dokazujú, že nebezpečie pre zdravie a bezpečnosť pracovníka je mierne a sú rešpektované opatrenia uvedené v smernici 98/24/ES.

15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti

Nebolo vypracované žiadne hodnotenie chemickej bezpečnosti pre zmes a látku, ktoré obsahuje.

171710 - R15 CONV.RE INDUSTRIALE I/E

Text upozornení na nebezpečenstvo (H), uvedenej v oddieloch 2-3 formulára:

Flam. Liq. 3	Horľavá kvapalina, kategóriu 3
Acute Tox. 4	Akútna toxicita, kategóriu 4
Asp. Tox. 1	Aspiračná nebezpečnosť, kategóriu 1
Skin Irrit. 2	Dráždivosť kože, kategóriu 1
Eye Irrit. 2	Podráždenie očí, kategóriu 2
Skin Sens. 1	Kožná senzibilizácia, kategóriu 1
STOT SE 3	Toxicita pre špecifický cieľový orgán - jednorazová expozícia, kategóriu 3
Aquatic Chronic 2	Nebezpečnosť pre vodné prostredie, toxicita chronická, kategória 2
Repr. 2	Reprodukčná toxicita, kategóriu 2
Aquatic Acute 1	Nebezpečnosť pre vodné prostredie, toxicita akútna, kategóriu 1
Aquatic Chronic 1	Nebezpečnosť pre vodné prostredie, toxicita chronická, kategória 1
H226	Horľavá kvapalina a pary.
H361f	
H332	Škodlivý pri vdýchnutí.
H312	Škodlivý pri kontakte s pokožkou.
H302	Škodlivý po požití.
H304	Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H319	Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H315	Dráždi kožu.
H335	Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H317	Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H336	Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H400	Veľmi toxický pre vodné organizmy.
H410	Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H411	Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
EUH066	Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.

Text rizikových viet (R), uvedenej v oddieloch 2-3 formulára:

R10
R20/21
R20/21/22
R22
R36
R36/38
R37
R38
R43
R50/53
R51/53
R52/53
R62
R65
R66
R67

Zmeny vzhľadom k predchádzajúcej revízii:

Boli prevedené zmeny v nasledujúcich sekciách:

02 / 08 / 11.